

## Rengøring af møbler med lak og vandbaseret lak

- Ved rengøring af vandbaseret lak på svanemærkede møbler er det vigtigt at undgå stærke rengøringsmidler, der indeholder for eksempel ammoniak eller opløsningsmidler – herunder også husholdningssprit og nogle typer håndsprit.
- Brug en hårdt opvredet klud i rent vand eller mild rengøringsmidler fortyndet med vand. Tør overfladerne grundig af efter rengøring med tør klud, så overfladen ikke efterlades fugtig.
- Møbler er et Indendørsmøbel, som ikke må bruges ude eller udsættes for vand og fugt.

## Håndtering af overflader med lak og vandbaseret lak

Møbler med vandbaseret maling er skånsomme for miljøet, har en god slidstærk og lang holdbarhed under normale belastninger. Det er dog vigtigt at overholde visse ting.

Vandbaseret maling har en lang efterhærdningstid på 3-4 uger, før den opnår sin fulde styrke. Det betyder at i de første 3-4 uger efter overfladebehandlingen, bør håndteringen være ekstra forsigtig.

- Forsøg at undgå, at nymalede overflader stables eller læner sig mod hinanden, da det kan give mærker og i værste tilfælde sammenklæbning de første 3-4 uger.
- Undgå generelt mekanisk slid.
- Undgå generelt at støde eller ridse lakeret overfladen med hårde eller skarpe genstande.
- Undgå at lægge metalgenstande på overfladen da det kan give sorte mærker – disse kan dog ofte fjernes med en fugtig klud.
- Spild af væsker skal straks aftørres med en klud. Får det lov at ligge for længe, vil der kunne forekomme skjolder heraf. Særligt kaffe og andre farveægte væsker skal man være påpasselig med og få tørret af umiddelbart efter.
- Undgå at stille varme ting direkte på den lakerede overflade.

## Vedligeholdelse af overflader med lak og vandbaseret lak

- Gennembrud af lak kan med fordel repareres med en evt. vandbaseret lak, for at undgå, at møblerne her vil blive modtagelig for fugt eller smuds og blive sorte.
- Forhør dig hos din leverandør.

Opdateret produktblad: 19. april 2024